

タミヤチャレンジカップ

主催＝(有)工藤模型

協力＝(株)タミヤ

会場＝工藤模型RCサーキット

競技車	タミヤ製電動ラジオコントロールカー	賞典	各レース上位入賞	電池	タミヤ製バッテリー
	シャーシなど	モーター (ESC) /バッテリー	最低重量/ギヤ比		
タミチャレGT	TA08、TA07 (MS・X不可)、 TA06 (MS不可)、TB-05、 TC-01、XV-02 (RS)、TT-01、 TT-02 (TYPE-S可)	TBLM-02S(15.5T)× TBLE-03S-04SR-04S / タミヤ製LF2200-6.6V/バッテリー	1380g / 6.60以上 XV-02:6.54※ TA08:6.56、TA07:6.58、 TC-01:6.56、TB-05:6.56、 TT-02:6.55、TT-01:6.56		
タミチャレM	MB-01 M-08 CONCEPT M-07 CONCEPT、 M-06各車、M-05各車	TBLM-02S(17.5T)× TBLE-03S-04SR-04S / タミヤ製LF2200-6.6V/バッテリー	重量制限無し MB-01:65T/27T指定 その他ビニオン18Tまで		
タミチャレF1	TRF104、TRF103、 TRF102、TRF101、 F104各車	フォーミュラチューンモーター TBLM-02S(21.5T) × TBLE-03S-04SR-04S/ タミヤ製LF2200-6.6V/バッテリー ※TRF104はLF1100-6.6V指定	TRF104 950g以上 その他 1100g以上 ギヤ比:4.00以上		

9月21日(日) 2025年

申込締切り
9月19日(金)

競技車規定その他

★マシン、パーツは全てタミヤ製に限られます。☆パーツは説明図の指定以外での方法では、原則として使用できません。☆軽量化を目的とした穴あけ・削り、部品の取り外しは認められませんが、補強などの為に他の部品や自作パーツの追加装着は認められません。☆電動RCカーでは受信機用の別電源の搭載は認められません。☆モーターとESCの直付け配線は認められません。ギボシや筒形コネクター等を使用して接続してください。☆モーター・バッテリー・タイヤ・タイヤインナー・ホイールの加工も認められません。☆OP1417ステアリングアシストセンサーユニット (TGU-01) の使用可否については店頭にてお問い合わせください。

【タミチャレGT】右記記載のシャーシ、ボディ、タイヤのみ使用可能です。XV-02 (RS) のギヤ比6.54の場合、スパーギヤ68T (S1423) / 27T装着。

【タミチャレM】ボディはタミヤ製Mシャーシ用ボディが指定 (駆動方式をあわせる) (GRヤリス、エスコート Mk. II ラリー、VWゴルフ II GTI、フィアット 131A、バルト ラリーはどのシャーシでも使用可)、ミニカーバーは使用不可。※OP.254Mシャーシ60Dスーパーグリップタイヤは使用できません。

【タミチャレF1】ボディはF104PRO2、MP4/24が指定。指定シャーシ内での部品の互換使用は認められます。フロントサスアームはナロータイプが指定。タイヤはタミヤ製F104用スポンジ・ゴムタイヤが指定。

★その他詳細は、タミヤグランプリ大会規則・ホームページ内追加車輛規定に準じます。

【タミチャレGT】公認シャーシ・パーツリスト

シャーシ: TA08、XV-02 (RS)、TA07 (MS・MSX 不可)、TA06 (MS 不可)、TB-05、TC-01、TT-02 (S)、TT-01
ボディ: (OPウイング可) セナ、au TOM'S (X PRIMORGR スーパー、カリブラV6クリフ、GR86、BRZ (2D B)、フォードGT MK II、GRスーパー、アウディV8ツアリング、NSX、MAZDA3、クアトロラリーA2、マスタングGT4、WRX STI NBR CHALLENGE、マツダRX-7、MERCEDES-AMG GT3、MOTUL AUTOTECH GT-R、MOTUL AUTOTECH Z、NSX CONCEPT-GT、BRZ R&Dスポーツ、アルファ155 V6 TL、ボルシェ911 GT3 (992)、ボルシェ911 GT3R(992)、アウディ90クアトロR(TT-02のみ)、アウディR8、ランサーEVO.V、T5050(TC-01のみ可) (※)、ヤリスWRC(※)、GRヤリス ラリー1 (※)、フォーカスRS(※)、CLK AMG レーシング(※)、エスコートカスタム(※)、セリカGT-FOUR (※)、セリカ(ST185)(※)、セリカ(ST205)(※)、ボルシェカレラRSRZ B(TT-02のみ)(※)、プジョー306(※)、スーパーラ(JA280)(※)、
ウイング: OP ウイング使用可 (但し「※」ボディはOP ウイング使用不可)、他車種使用不可。
タイヤ: チャレンジカップ接着剤ラジアルタイヤ (付属インナー指定) またはSP.1023M ナローレーシングラジアルタイヤ (付属インナー指定) / ミディアムナローホイールの組合せ

- ◎自動計測システムはARCを使用
- ◎駐車場に限りがありますのでご来場の際は乗り合わせをお願いします。
- ◎詳細はHP、店頭にて確認してください。

●申込受付のお問い合わせは 工藤模型

〒030-0823 青森県青森市橋本3丁目4-1

TEL 017-773-5160

大会当日の連絡先: 090-1399-9413

平日10:00～19:00 (水曜定休) 日曜・祝日10:00～18:00

参加費
1500円
追加エントリーは
+500円

オリジナルクラス

ZERO・タミヤ+α も同時開催

・バギー+α とツーリングクラス>

事前申込みいると 開催!

ここからも申込みできます。>>



* 電動ツーリングカー * JMRCAスポーツクラス・ストッククラスを基準



アンブ	ブラシレスアンブ ノンブースト ゼロタイミング 重量1320g以上
バッテリー	Life(6.6V)、リポ 2S-ストラクション ユニット(7.4V・7.6V) 走行前電圧8.4V以下
モーター	JMRCA公認 5月>21.5Tのみ (2024規定) 6月以降21.5T・17.5T JMRCA公認
ボディー・タイヤ・ギア比	>>>> 自由 タイヤ2026年メーカー指定?検討
レース	参加人数によっては、予選5分間1～2回 決勝5分間1～3回 ポイント制になることもあります。 ※タイヤウォーマーの使用を禁止とする。

タミヤし開催 5日前までに 事前の申込みがありますと 開催!!

CW-01チャレンジ

-2025タミヤレスポット戦-

タイヤ	キット標準形状タイヤ キット標準ホイール ギヤ比 ピニオン10Tのみ	
アンプ/モーター	ブラシモーター用ESC×ライトチューンモーター・キット標準540SH.J.N	
バッテリー	タミヤ製 LF2200・1600・レーシングバック1600SP 他社7.2V2200mAhまで可	
その他	・対応するOPパーツ使用できます。ステーなど自作パーツNG。 ・パジェロにランチボックス系タイヤ装着はOK。タミヤ製品パーツを使用した幅の変更は可能です。	 
シャーシ	CW-01 ボディ 限定色可 重量 制限なし	

タミヤ+αクラス-2025- 当店オリジナル人気クラス-シリーズ戦-

タミヤ以外メーカーでの参加もできます。(3レーシング・ヨコモ・XRAY他)

シャーシ	1/10 4WDツーリングカー ギヤ比(別紙参考) 6.0以上 タイヤウォーマー使用禁止
タイヤ	タミヤとSWEEP SSF-D (インナータミヤ・SWEEP(接着済み)のみ使用可)・接着済みもOK。 詳しいことは、別紙・HPを参考に ホイル他社もOK。 タミヤGP-A>使用禁止 ※2025年より7月・8月に限りD28タイヤ使用禁止(D32・36の使用可) ※レース前日、雨天のみ D28使用可。となりま。
ボディ	1/10ストリート・GT系ボディ ドリフト系ボディもOK! 100g以上(イグ・チューン補修含め)
バッテリー &モーター 組合せ &車重	Aタイプ: 7.2Vバッテリーとタミヤライトチューンモーター 車重1450g以上 Bタイプ: LiFe6.6Vバッテリーとタミヤブラシレス16/15.5Tモーター 車重1450g以上 特 FFシャーシ: タミヤ以外も対象 車重 1300g以上 ギヤ比 5.7以上
モーター &アンプ	*タミヤライトチューンモーター » ブラシ用アンプは自由。 *タミヤブラシレスモーター: 15.5T・16T Kv値 2550 以内 ・タミヤブラシレスアンプ 03/04S/04SR。 ・ホビーウィング Justock ESC ・Gフォース BLC50
バッテリー &+重量	公正を期して・タミヤ製LiFeバッテリー推奨。 タミヤ 6.6V2200mAh・1600mAh ⑧他社Li Feバッテリーは、使用できますが>決勝では使用できません。 ↳ →予選での使用時は ルーフにウェイトが30g 必要
レース	A>予選: 3分間タイムレースかタイムアタックを2ラウンド 決勝: 5分間タイムレース B>予選: 10分間タイムアタック1ラウンド 決勝: 5分間タイムレース
ボディ ハンデ	A>1位 2位 3位 B>1位 の方は、使用したボディを次戦で使用できなくなります。 *次戦も上位入賞>前戦で使ったボディは使用OK。(常に上位>2枚のボディを交互に使用OK)

★タイヤ★





- ・2024年よりSWEEP ラジアルタイヤも使用できます。
- ・春・秋は、SWEEP>28 32 タミヤ タイプA (0P433生産中止)
- ・夏場は、 SWEEP>32 36 タミヤ タイプB 3 (0P705)
- << S E E P 接着済みも手軽でおすすめ。
- ・インナーは、SWEEPの接着済みに入っているものと、タミヤ製のみ使用できます。おすすめA05043スポンジまたは、作る際にちょっときついです>OP156スポンジ台紙緑色
- ・ホイルは、メーカー不問 ミディアムナローサイズとなります。

事前申し込みご協力お願いします。

各クラス 参加者がいない場合は中止となります。

タミヤ+αクラス
タミヤレM
タミヤレF1
タミヤレGT
ラリー CW-01

evokudoumokei@hotmail.com ・フェイスブックからメッセンジャー
1参加クラス 2お名前
3ARCポンダー お持ちの方はNO.お知らせください。

* タミヤレZERO クラス *

シャーシ	タミヤツーリング 旧マシンでの参加もOK！ 十 他社ツーリングカーもOK！
タイヤ	タミヤ製に限る。(おすすめは別紙・HP参考)
ギア比	下記表記ギア比 最初はXB・キットノーマルギアでOK 他社マシン7.4以上
ボディ	ストリート系・GT系
モーターとバッテリー 組合せ	ビギナー ★ノーマルキット標準・540J・タミヤライトチューン > 7.2V・6.6Vバッテリー ★15.5Tモーター使用時>7.2Vバッテリー 6.6Vバッテリー
特別枠	基本ビギナークラスとなっております。参加者が少数の場合ご協力お願いいたします。 ただし、ビギナーでないドライバー> ●540J・ノーマルキット標準>6.6V ●ブラシレス15.5T>6.6V (KV2400くらい) できれば TT01.02シャーシ(トラック可)で ★参加者のレベルに合わせてKV値の変更もあります。その際はご了承ください★



シャーシ	スパー/ピニオン(ギヤ比)	シャーシ	スパー/ピニオン(ギヤ比)	シャーシ	スパー/ピニオン(ギヤ比)	シャーシ	スパー/ピニオン(ギヤ比)
TRF420(X)※1	116T/30T (7.15)	TA08	116T/30T (7.15)	TC-01	63T/22T (7.16)	TT-01	61T/21T (7.55)
TRF419各車※1	116T/29T (7.40)	TA07	64T/18T (7.31)	TB-05	63T/22T (7.16)	FF-04	68T/24T (7.37)
TB EVO.8	66T/23T (7.17)	TA07(MS/X)	105T/27T (7.19)	TT-02※2	68T/24T (7.37)	FF-03	68T/24T (7.37)
TB EVO.7	66T/22T (7.50)	XV-02	70T/25T (7.28)	XV-01TC	68T/24T (7.37)		

※2...OP.1500/ハイスピードギヤセットの装着が必要となります。●OP.1256、OP.1293のOPタイヤは使用できません。 ※1...47320ブラシモーター用アルミプレートの装着が必要です。使用可能。他車種用ウイング使用不可。 ●タミヤ製ツーリングカー用ボディが使用可能です。 ●OPウイング(OPウイングと同形状のウイング)

タミヤレZEROクラス

1/10電動ツーリングカー 当店ラジコンレース
タミヤシャーシ以外でも参加できます。

★ヨコモ・3レーシングなどドリフト系シャーシもOK！

★ボディは、ストリート・GT・ドリフト系が使えます。

★モーターとバッテリーの組合せ どちらでもパターンでも参加できます。★

*バッテリーは、参考例です。



ギア比 7.2以上

タミヤ ノーマル + 7.2V Ni-Cd・Ni-MHバッテリー~4600mAh



ギア比 7.2以上

タミヤ ライトチューンブラシレス15.5T+7.2V/6.6Vバッテリー

★ タ イ ヤ ★ タミヤ製タイヤで下記以外でもOK！

ZEROクラス

タミヤ製タイヤのみなのでこちらが、おすすめ

春・秋は、タミヤファインモールド ミディアム OP2000

夏場はタミヤ ファインモールド タイプB3 OP705

インナーは A06043スポンジタイプ・タミヤOP.166 スポンジ[入れるのに少しきついけど]



2/4WDバギー+α -スポット戦- 基本混走 2WD・4WD

シャーシ	タミヤは以外マシンOK。 ただし別紙表示のみ 重 量 制限なし
ギヤ比	別紙 参照 ●京商ピンテーシ 標準タイヤ径82mmの場合 4WD 8.2以上 タミヤタイヤ>8.6以上
タイヤ	タミヤバギー用タイヤ / 京商マシンのみ標準タイヤもOK
バッテリー アンプ/モタ	ショートタイプバッテリーしか乗らないマシンのみ>角Li-Fe6.6V>カワダ 2100mAhのみで+ウェイト80g ブラシモーター:540SH・Nキットに標準装備(SP1673)・ ライトチューンモーター 7.2V/バッテリー タミヤLiFe6.6V タミヤブラシレスモーター 15.5T・16T KV値 2550以内 LiFe6.6V/バッテリー タミヤ以外でもOK。





タミヤチャレンジカップ

主催=(有)工藤模型

協力=(株)タミヤ

会場=工藤模型RCサーキット

競技車	タミヤ製電動ラジオコントロールカー	賞典	各レース上位入賞	電池	タミヤ製バッテリー
	シャーシなど		モーター (ESC) / バッテリー		最低重量/ギヤ比
タミチャレGT	TA08, TA07 (MS・X不可)、 TA06 (MS不可)、TB-05、 TC-01, XV-02 (RS)、TT-01、 TT-02 (TYPE-S可)		TBLM-02S(15.5T)× TBLE-03S・04SR・04S / タミヤ製LF2200-6.6V/バッテリー		1380g / 6.60以上 XV-02:6.54※ TA08:6.56, TA07:6.58、 TC-01:6.56, TB-05:6.56、 TT-02:6.55, TT-01:6.56
タミチャレM	MB-01 M-08 CONCEPT M-07 CONCEPT、 M-06各車、M-05各車		TBLM-02S(17.5T)× TBLE-03S・04SR・04S / タミヤ製LF2200-6.6V/バッテリー		重量制限無し MB-01:65T/27T指定 その他ピニオン18Tまで
タミチャレラリー	TT-02, XV-02 (RS)		TBLM-02S(10.5T)× TBLE-03S・04SR・04S / タミヤ製LF2200-6.6V/バッテリー		重量制限無し TT-02:68T/25T指定 XV-02:70T/26T

9月23日

申込締切り
9月19日(金)

競技車規定その他

★マシン、パーツは全てタミヤ製に限られます。★パーツは説明書の指定以外の方法では、原則として使用できません。★軽量化を目的とした穴あけ・削り、部品の取り外しは認められますが、補強などの為に他の部品や自作パーツの追加装着は認められません。★電動RCカーでは受信機用の別電源の搭載は認められません。★モーターとESCの直付け配線は認められません。ギボシや筒形コネクター等を使用して接続してください。★モーター・バッテリー・タイヤ・タイヤインナー・ホイールの加工も認められません。★OP1417ステアリングアシストセンサーユニット(TGU-01)の使用可否については店頭にてお問い合わせください。

【タミチャレGT】右記記載のシャーシ、ボディ、タイヤのみ使用可能です。XV-02 (RS) のギヤ比6.54の場合、スパーギヤ68T (S1423) / 27T装着。

【タミチャレM】ボディはタミヤ製Mシャーシ用ボディが指定(駆動方式をあわせる) (GRヤリス、エスコートMk II ラリー、VWゴルフ II GTI、フィアット131アバルト ラリーはどのシャーシでも使用可)。ミニクーパーは使用不可。※OP.254Mシャーシ60Dスパーグリップタイヤは使用できません。

【タミチャレラリー】TT-02はハイポジション仕様指定。TT-02 TYPE-S系は使用できません。クワトロラリー A2, ヤリスWRC, インプレッサWRC2008, ランチャデルタ, インプレッサWRC'07, ランサーEVO.VI, ランサーEVO.V, インプレッサ モンテカルロ'99, GRヤリス ラリー-1, セリカGT-FOUR, フォーカスRSカスタム, セリカGT-FOUR RC (ST185), セリカGT-FOUR (ST205) が指定。OPウイングの使用はできません。ラリーブロックタイヤが指定(ソフト可) (カーペット路面はレーシングセミスリックタイヤ (OP.810) / タミヤ製ナローホイール (26mm幅) が指定)

★その他詳細は、タミヤグランプリ大会規則・ホームページ内追加車輛規定に準じます。

【タミチャレGT】公認シャーシ・パーツリスト

シャーシ (TA08, XV-02 (RS), TA07 (MS・MSX 不可), TA06 (MS 不可), TB-05, TC-01, TT-02 (S), TT-01 ボディ : (OPウイング可) セナ, au TOM'S (X PRIMO) GR, スーパー, カリブP/V6クリフ, GR86, BRZ (ZD 8), フォードGT MK II, GRスーパー, アウディV8シリーズ, NSX, MAZDA3, クアトロラリー A2, マスダングG4, WRX STI NBR CHALLENGE, マツダRX-7, MERCEDES-AMG GT3, MOTUL AUTOTECH GT-R, MOTUL AUTOTECH 2, NSX CONCEPT-GT, BRZ R&Dスポーツ, アルファ155 V6 TL, ホルシエ911 GT3 (992), ホルシエ911 GT3R(992), アウディ90クアトロ(RTT-02のみ), アウディR8, ランサーEVO V, TS050(TC-01のみ可)※, ヤリスWRC(※), GRヤリス ラリー-1 (※), フォーカスRS(※), CLK AMG レーシング(※), エスコートカス多量(※), セリカGT-FOUR (※), セリカ(ST185)(※), セリカ(ST205)(※), ホルシエカレラRSR2.8(TT-02のみ)(※), プジョー306 (※), スーパー(AZ80)(※),

ウイング : OPウイング使用可 (但し※) ボディはOPウイング使用不可。他車種も使用不可。

タイヤ : チャレンジカップ接着剤付シアルタイヤ (付属インナー指定) またはSP.1023M ナローレーシングラジアルタイヤ (付属インナー指定) / ミディアムナローホイールの組合せ

◎自動計測システムはARCを使用
◎詳細はHP、店頭にて確認してください。

●申込受付のお問い合わせは
工藤模型

〒030-0823 青森県青森市橋本3丁目4-1

TEL 017-773-5160

大会当日の連絡先 : 090-1399-9413

平日10:00~19:00 (水曜定休) 日曜・祝日10:00~18:00

参加費
1500円
追加エントリーは
+500円

オリジナルクラス
追加で、タミヤ + α も同時開催
事前申込みいると 開催！
ここからも申込みできます。>>

